HONDA

TRX680FA



MOTOR
Tipo: 4 tiempos, OHV
Cilindraje: 675 cc, 1 cilindro.
Enfriamiento: líquido.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).
Capacidad de combustible: 16.7 litros.

TRANSMISIÓN
Tipo: 4x4 automática de 3 velocidades con marcha atrás.
Transmisión final: ejes delanteros y traseros con TraxLok® y diferencial delantero sensible al torque.

SUSPENSIÓN
Suspensión delantera: doble horquilla independiente, 175 mm de recorrido.
Suspensión trasera: doble horquilla independiente, 203 mm de recorrido.

RUEDAS
Llantas delantera: 25 x 8-12.
Llantas trasera: 25 x 10-12.

DIMENSIONES
Dimensión total (L x An x Al): 2,113 mm x 1,188 mm x 1,206 mm.
Distancia entre ejes: 1,290 mm.
Altura del asiento: 876 mm.
Distancia al suelo: 231 mm.
Peso: 298 kg (en orden de marcha).

FRENOS
Freno delantero: disco doble de 180 mm de diámetro, pinza hidráulica.
Freno trasero: disco, pinza hidráulica.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO
Tipo de arranque: full-transistorizado con avance electrónico.
Panel de instrumentos: digital.
Luz principal: halógena.